
**4901**

30 – 20 mm rubber foot black with steel insert. Height 15 mm.  
Fixing hole  $\varnothing$  4.3 mm.

30 – 20 mm Gummifuß schwarz mit eingelassener Stahlscheibe.  
Höhe 15 mm. Befestigungsloch  $\varnothing$  4,3 mm.

**38 mm** plastic foot black. Height: 15 mm.  
**38 mm** Plastikfuß schwarz. Höhe: 15 mm.


☞ 5 g

**4903**

**20 mm** rubber foot black. Height: 9 mm. Fixing hole  $\varnothing$  3.3 mm.

**20 mm** Gummifuß schwarz. Höhe: 9 mm.  
Befestigungsloch  $\varnothing$  3,3 mm.


☞ 2,8 g

**4900**

**25 mm** rubber foot black. Height: 11 mm. Fixing hole  $\varnothing$  4.8 mm.

**25 mm** Gummifuß schwarz. Höhe: 11 mm.  
Befestigungsloch  $\varnothing$  4,8 mm.





☞ 5,3 g

**4904**

**25 mm** rubber foot black with steel insert. Height: 15 mm.  
Fixing hole:  $\varnothing$  5 mm.

**25 mm** Gummifuß schwarz mit eingelassener Stahlscheibe.  
Höhe: 15 mm. Befestigungsloch  $\varnothing$  5 mm.



☞ 11 g

**4906****4907****4909****4911**

**38 mm** rubber foot black with steel insert. Fixing hole:  $\varnothing$  6.5 mm.

**38 mm** Gummifuß schwarz mit eingelassener Stahlscheibe.  
Befestigungsloch  $\varnothing$  6,5 mm.


☞ 15/20/30/35 g

**4921**

**40 mm** plastic foot black. Height: 9 mm.

**40 mm** Plastikfuß schwarz. Höhe: 9 mm.


☞ 7 g

**4920**

**38 mm** plastic foot black. Height: 15 mm.

**38 mm** Plastikfuß schwarz. Höhe: 15 mm.

☞ 5 g

**4945**


Plastic Foot black matches castors 3745 and 3750.

Plastikfuß schwarz passend zu Rollen 3745 und 3750.

☞ 3745 / 3750

☞ 20 g

54


**4935**

Small glide/foot. 1.1 mm Steel, zinc plated. Centre fixing  $\varnothing$  5 mm.

Gleitfuß klein, 1,1 mm Stahl verzinkt. Befestigungsloch  $\varnothing$  5 mm.

5 g


NEW

**4939**

Stacking foot, black plastic with four 4 mm mounting holes and cut-out for ball corner leg.

Stapelfuß, schwarzer Kunststoff mit vier 4 mm Befestigungslöchern und Aussparung für eine Kugelecke.


35 g

**4936**

Glide/foot. 2 mm Steel, zinc plated. Fixing holes  $\varnothing$  5 mm.

Gleitknopf 2 mm Stahl verzinkt. Befestigungslöcher  $\varnothing$  5 mm.

36 g


**4937**

Stacking foot. 2.4 mm Steel, zinc plated. Fixing holes  $\varnothing$  5.1 mm.

Gleitknopf 2,4 mm Stahl verzinkt. Befestigungslöcher  $\varnothing$  5,1 mm.

4938

75 g

**4938**

Stacking foot. 2.4 mm Steel, zinc plated. Fixing holes  $\varnothing$  5.1 mm.

Gleitknopf mit Mulde 2,4 mm Stahl verzinkt. Befestigungslöcher  $\varnothing$  5,1 mm.

4937

80 g